

Komercijalne vage

Brojačica Eurobil CPS-40



Tehničke specifikacije vage

- **Radni uvjeti:**

- Temperatura: od -10 °C do +40 °C
- Maksimalna relativna vlažnost: 95% (bez kondenzacije)

- **Napajanje:**

- Ulaz: 230V – 50/60Hz – 12V DC
- Transformator za napajanje: kabel duljine 2 m s bipolarnim utikačem i uzemljenjem (10A, 250V)

- **Potrošnja:**

- Snaga: 25 W
- Struja: 100 mA

- **Konverter:**

- Rezolucija: 24 bita
- Tip konverzije: SIGMA-DELTA
- Brzina konverzije: 50–400 skeniranja u sekundi

- **Sučelja:**

- 2 x RS232
- 2 x RS485
- 1 x PS/2 za spajanje vanjske tipkovnice

- **CE certifikat odobrenja:**

- Tip: br. 103-010
- Odobreno za 10.000 podjela u tri mjerenja raspona

- **Unutarnja rezolucija:**

- 100.000 podjela

- **Zaslon:**

- VFD prilagođeni prikaz

- **Tipkovnica:**

- 45 tipki s taktilnim učinkom

- **Dostupni kapaciteti:**

- 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg

- **Sukladnost:**

- Zadovoljava norme za emisije i otpornost prema europskim standardima: EN-50081-1, EN-50082-2, EN 45501
- Zadovoljava norme za električnu sigurnost prema europskom standardu: EN-60

From:

<https://wiki.micro-process.hr/> - **MICRO PROCESS** wiki

Permanent link:

<https://wiki.micro-process.hr/doku.php?id=vage:cps40>

Last update: **21/12/2024 11:59**

