Komercijalne vage

Brojačica Eurobil CPS-40



Tehničke specifikacije vage

- **Radni uvjeti:**
  - Temperatura: od -10 °C do +40 °C
  - Maksimalna relativna vlažnost: 95% (bez kondenzacije)
- **Napajanje:**
  - Ulaz: 230V – 50/60Hz – 12V DC
  - Transformator za napajanje: kabel duljine 2 m s bipolarnim utikačem i uzemljenjem (10A, 250V)
- **Potrošnja:**
  - Snaga: 25 W
  - Struja: 100 mA
- **Konverter:**
  - Rezolucija: 24 bita
  - Tip konverzije: SIGMA-DELTA
  - Brzina konverzije: 50–400 skeniranja u sekundi
- **Sučelja:**
  - 2 x RS232
  - 2 x RS485
  - 1 x PS/2 za spajanje vanjske tipkovnice
- **CE certifikat odobrenja:**
  - Tip: br. 103-010
  - Odobreno za 10.000 podjela u tri mjerenja raspona
- **Unutarnja rezolucija:**
  - 100.000 podjela
- **Zaslon:**
  - VFD prilagođeni prikaz

- **Tipkovnica:**
  - 45 tipki s taktilnim učinkom
- **Dostupni kapaciteti:**
  - 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg
- **Sukladnost:**
  - Zadovoljava norme za emisije i otpornost prema europskim standardima: EN-50081-1, EN-50082-2, EN 45501
  - Zadovoljava norme za električnu sigurnost prema europskom standardu: EN-60

From:
https://wiki.micro-process.hr/ - **Brix - MICRO PROCESS**

Permanent link:
https://wiki.micro-process.hr/vage/cps40

Last update: **21/12/2024 11:59**